



Zapraszamy na stoisko nr. 4

- Odporne na korozję
- Mniejszy ślad węglowy
- Łatwiejsza aplikacja
- Szybsza realizacja budowy
- Lepsza trwałość konstrukcji

XLINK

THE CONCRETE FIBER

WŁÓKNO DO BETONU NOWEJ GENERACJI

XLINK to nowa marka włókien polipropylenowych, zaprojektowanych z myślą o innowacji procesów zbrojenia betonu znanych na całym świecie. Oferujemy nie tylko same włókna, lecz kompleksowe rozwiązanie – zapewniamy doradztwo oraz wsparcie techniczne, projekty zamienne, które zwiększają trwałość, wytrzymałość i efektywność konstrukcji betonowych m.in. prefabrykatów czy posadzek betonowych.

**Nowość
w Polsce!**

- Dostępne długości: **25-70mm**
- FR1 według EN 14889-2: **1,77 MPa**
- Moduł sprężystości (Younga): **7,6-10GPa**
- Wytrzymałość na rozciąganie: **680-900 MPA**
- **Monofilament**
- Do zastosowań konstrukcyjnych

Gdzie XLINK Macro sprawdza się najlepiej?

- Posadzki przemysłowe
- Prefabrykaty betonowe
- Obudowy tuneli
- Drogi, nawierzchnie autostrad i mosty
- Beton natryskowy (shotcrete)
- Obiekty hydrotechniczne (elektrownie wodne i tamy)